

JK-5559G

Reta Refiladeira Eletrônica



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Comando de voz

Botão de meia pontada no cabeçote

Luz de LED integrada com 3 estágios

Barra da agulha teflonada

Lançadeira Japonesa

Estante padrão com 4 rodinhas

Entrada USB

Control box integrado ao cabeçote

Solenóide do calcador embutido

Caça fio eletromagnético

Botão de arremate no cabeçote

Velocidade de trabalho: 4.000 RPM



Sistema de faca refiladeira



Sistema de barra de agulha livre de óleo



Abertura do refilador



Eixo único, leveza e velocidade

Modelo	Agulha	Nr. de fios	Comprimento do ponto (mm)	Bitola da agulha (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M.)	Tecidos leve, médios e pesados	Volume (mm)	Peso (Kg)
JK-5559G-W	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	4000	✓	645x248x550	40/46
JK-5558G-W	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	4000	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	4000	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-WT	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	4000	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-T	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	4000	✓	645x248x550	32/38.7

Observações: 1. JK-5559G-W, eletrônica, cabeçote livre de óleo, levantador de calcador automático e caça-fio eletromagnético são itens padrão neste modelo.

2. JK-5558G, modelo *direct-drive*.

3. W: cabeçote livre de óleo / T: equipada com refilador e aplicador de viés.