

JK-782EQ



Caseadeira Direct-Drive



ESPECIFICAÇÕES

Control Box integrado ao cabeçote

Motor econômico servo *direct-drive*

Luz LED

Lançadeira Japonesa

Estante padrão com 4 rodinhas

Ajuste de velocidade direto no cabeçote

Levantador de calcador automático


Corte de linha automático

Abertura do caseado até 33mm

Velocidade de trabalho 3.600 RPM




Levantador de calcador



Motor econômico *direct-drive*



Control box integrado ao cabeçote



Volante com refrigeração

Modelo	Tipo de tecido	Tamanho do caseado (mm)	Agulha	Nr. de Agulhas	Ângulo da faca de corte	Nr. de fios	Largura do traveti	Corte de linha automático	Levantador de calcador automático	Altura do calcador	Velocidade máxima (R.P.M)	Volume (mm)	Peso (kg)
JK-T781D-Q	Tecido plano	22x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5			12	3600	695x340x725	41/61
JK-T782D-Q	Tecido plano	33x5	DPx5 12#	1	1/4"~1"	2	0.2-2.5			12	3600	695x340x725	41/61
JK-T783D-Q	Tecido plano	40x5	DPx5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5			12	3600	695x340x725	41/61
JK-T781DK-Q	Malharia	22x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5			12	3600	695x340x725	41/61
JK-T781E-Q	Tecido plano	22x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	12	3600	685x365x685	46/66
JK-T782E-Q	Tecido plano	33x5	DPx5 12#	1	1/4"~1"	2	0.2-2.5	✓	✓	12	3600	685x365x685	46/66
JK-T783E-Q	Tecido plano	40x5	DPx5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	12	3600	685x365x685	46/66
JK-T781EK-Q	Malharia	22x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2-2.5	✓	✓	12	3600	685x365x685	46/66