JK-C5

WELTTEC

Overlock Eletrônica Automática

ESPECIFICAÇÕES

- **Novo Design**
- ***Control box* integrado ao cabeçote**
- **Luz de LED integrada com 3 estágios**
- **Sensor automático de levantador de calcador**
- **Modo de operação automático (sem pedal)**
- **Comando de voz e possíveis soluções de erros**
- **Diferencial inferior para ajuste em tecidos médios e pesados**
- **Sugador elétrico (opcional)**
- **Função *stand-by* (economia de energia)**
- **4 sensores**
- **Diferencial inferior para ajustes em tecidos médios e pesados**
- **Botão de ajuste do corte da correntinha**
- **Entrada USB**
- Barra de agulha vedada (evita vazamento de óleo)
- Corte de linha automático
- *Box* com controle de velocidade e parada de agulha
- Velocidade de trabalho: 7.000 RPM

Estante padrão com 4 rodinhas



Alta eficiência produtiva

Sensor inteligente para reconhecimento de tecido

Comandos de voz e Reset de fábrica

Disponível em bitolas leve, médio e pesado

Modelo	Função	Agulha	Nr. de agulhas	Nr. de fios	Distância da agulha (mm)	Largura do ponto (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Volume (mm)	Peso (Kg)
C5-02x250	Espelho de bolso	DC×27 14#	2	4	5	5	3.8	3.5	7000	525×360×510	33/41
C5-3-02/233	Ponto simples	DC×27 11#	1	3	-	4	3.8	5	7000	525×360×510	33/41
C5-3-12/233	Costura bainha	DC×27 11#	1	3	-	4	3.8	5	7000	525×360×510	33/41
C5-3-32R2/223	Costura condensada	DC×27 9#	1	3	-	1.5	3.8	5	7000	525×360×510	33/41
C5-WF-3-02/213	Tecido plano	DC×27 14#	1	3	-	4	8.5	5	7000	525×360×510	33/41
C5-4-M03/333	Ponto conjugado	DC×27 11#	2	4	2	4	4.6	5.5	7000	525×360×510	33/41
C5-4-M0/333/H/M	Ponto conjugado pesado	DC×27 11#	2	4	2	4	4.6	6	7000	525×360×510	33/41
C5-MJ-4-53/233	Ponto conjugado p/ toalha	DC×27 11#	2	4	2	4	3.8	5	7000	525×360×510	33/41
C5-5-03/233	Ponto interlock leve	DC×27 14#	2	5	5	5	3.8	5	7000	525×360×510	33/41
C5-5-03/333	Ponto interlock médio	DC×27 14#	2	5	3	4	3.8	5	7000	525×360×510	33/41
C5-5-A04/435	Ponto interlock pesado	DC×27 19#	2	5	5	6	5	7	7000	525×360×510	33/41
C5-6-03/333	Ponto interlock conjugado	DC×27 11#	3	6	3×2	4	3.8	5	7000	525×360×510	33/41

Observação: Sugador elétrico (SX) disponível como opcional para todos os modelos.