

JK-T1377EB



Botoneira Direct-Drive



ESPECIFICAÇÕES

Control Box integrado ao cabeçote

Motor econômico servo *direct-drive*

Luz de LED

Estante padrão com 4 rodinhas

Ajuste de velocidade direto no cabeçote

Levantador de calcador automático

Opção de amarração em "x" e "=" (2 e 4 furos)


Velocidade de trabalho 1.500 RPM



Aplicação botão de 2 e 4 furos



Amarração em "x" e "="



Levantador de calcador automático



Caça linha opcional

Modelo	Agulha	Nr. de agulhas	Nr. de fios	Diâmetro do botão (mm)	Furação do botão (mm)	Corte de linha automático	Levantador de calcador automático	Control box integrado	Altura do calcador (mm)	Vel. máxima (R.P.M)	Volume (mm)	Peso (kg)
JK-T1377	TQ×7 16# TQ×1 16#	1	1	10-28	X (2,5~6,5) Y (0,2,5~4,5)	✓	✓		9	1500	570×435×420	23/28
JK-T1377E	TQ×7 16# TQ×1 16#	1	1	10-28	X (2,5~6,5) Y (0,2,5~4,5)	✓	✓	✓	9	1500	620×460×430	28,5/34,5